

nutrimac auto

Fertigation. Rendement Maximum



Nutrimac5 A 24S

Les stations de fertigation **Nutrimac** sont conçues pour l'apport contrôlé et efficace d'engrais dans le réseau d'arrosage en injectant strictement les quantités que les techniciens déterminent comme appropriées pour satisfaire les besoins nutritifs de la culture, pouvant fertiliser avec régulation EC et pH, en volume, en temps d'arrosage ou la combinaison de plusieurs de ces facteurs.

La **Nutrimac** est adaptée à tout type de culture et d'arrosage : plantations sous serre ou en plein champ, terrains de golf, plantations en sol ou hors sol, arrosage horaire ou à la demande, etc.

Tout ceci fait des stations **Nutrimac** le système de fertigation le plus polyvalents du marché.

Toutes les stations **Nutrimac** reposent sur une structure en acier inoxydable, dimensionnée pour accueillir les injecteurs d'engrais, un pupitre (armoire) électrique qui inclut le programmeur et les accessoires électriques de protection et de sécurité et la pompe auxiliaire. La station offre la possibilité d'installer des compteurs d'engrais.

	nutrimac3	nutrimac4	nutrimac5
	Automatique	Automatique	Automatique
Débit approximatif par secteur	30 - 200 m3/h	30 - 200 m3/h	30 - 200 m3/h
Structure	70 cm Pupitre	70 cm Pupitre	70 cm Pupitre
Dimensions (cm)	100 x 65 x 125	100 x 65 x 125	100 x 65 x 125
Lignes d'injection	3	4	5
Venturi	3/4"	3/4"	3/4"
Débitmètre	1200 l/h	1200 l/h	1200 l/h
Eletro-vanne	Fip 8 mm	Fip 8 mm	Fip 8 mm
Entrée et sortie PVC	ø 63	ø 63	ø 63
Débit par ligne d'injection	550 litres/h	550 litres/h	550 litres/h
Sélecteurs manuels	8, 16, 24 (< 200)	8, 16, 24 (< 200)	8, 16, 24 (< 200)
Pompe auxiliaire (50 HZ)	3 KW	3 KW	4 KW
Pompe auxiliaire (60 HZ)	3 KW	3 KW	4 KW
Démarrage pompe auxiliaire	Oui	Oui	Oui
Démarrage agitateur	Oui	Oui	Oui
Équipement de sécurité	Oui	Oui	Oui
Contrôle de pompes d'irrigation	Oui	Oui	Oui
Programmeur proposé de série	NUTRI-ECpH 100 MITHRA HIDRO 3K	NUTRI-ECpH 100 MITHRA HIDRO 3K	NUTRI-ECpH 100 MITHRA HIDRO 3K

* Equipements conçus pour des installations avec 3 -3.5 kg. de pression. Demander les caracteristiques pour d'autres pressions.



NUTRI-O

121 route de Marsat 63200 Mozac, France
Tel: +33 (0)6 99 60 64 00 Fax: +33(0)9 57 93 32 95
e-mail: question@nutri-o.fr

nutricontrol

Pol. Ind. Ca bezo Beaza, c/ Bucarest nº 26. 30395 Cartagena, Murcia (Espagne)
Tel: +34 968 12 39 00 Fax: +34 968 32 00 82
e-mail: nutricontrol@nutricontrol.com